

# INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI | RECOMMENDED CLEANING PROCEDURE



SUFITÓW METALOWYCH DURLUM | FOR DURLUM METAL CEILINGS

Standardowo metalowe elementy sufitowe durlum pokryte są elektrostatycznym poliestrowym lakierem proszkowym co zapewnia ich długotrwałą ochronę.

Czyszczenie takich powierzchni odbywa się zasadniczo za pomocą miękkiej suchej szmatki.

Jeżeli zabrudzenia nie dadzą się w ten sposób usunąć można użyć zwilżoną szmatkę z ewentualnym dodatkiem pH – obojętnego środka czystości (płyn do mycia naczyń).

Należy unikać kontaktu powierzchni pokrytej lakierem proszkowym poliestrowym z substancjami alkalicznymi lub kwasowymi. Szczególnie drażliwe na te substancje są lakiery proszkowe metaliczne.

W takim przypadku czyszczenie powierzchni należy poprzedzić wykonaniem próby na elementach niewidocznych gdyż występuje niebezpieczeństwo zmiany odcienia lub połysku (odbarwienie i zmatowienie).

*As standard, durlum ceiling panels are made with an electrostatic polyester powder coating, thus providing them with a long-term finish.*

*The powder-coated surface should always be cleaned first with a soft, dry cloth.*

*If dirt cannot be removed by this procedure, the cloth can also be moistened, with the addition of a pH-neutral cleaner (household detergent), if necessary.*

*Contact of the powder coating with both alkaline and acid substances must be avoided. Metallic powder coatings show a particularly sensitive reaction.*

*Due to the risk of a change in hue or effect, for metallic coatings a suitability test must be performed.*